

Pulsador neutro 10 A 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF. G2765964



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este pulsador neutro 10 A 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido se encuentra en la categoría de mecanismos de mando especiales de la serie Simon 27 Play. La pieza tiene acabado en blanco y unas dimensiones de 22,5x45 mm. Es apta para superficie y empotrar y su instalación no reviste grandes dificultades. Existe la posibilidad de sustituir el acabado de la tecla proporcionado, pues, de hecho, hay 5 acabados adicionales disponibles. Se trata de un dispositivo formado por componentes metálicos con aislamiento fabricado en termoplástico libre de halógenos, una cualidad que le brindará una mayor seguridad. El embellecedor es de plástico termoestable. Para la limpieza del pulsador, basta con usar un paño suave y seco y evitar limpiadores que contengan cloro. La colección Simon 27 Play es una de las más innovadoras de la marca gracias a las revolucionarias funciones electrónicas de sus mecanismos.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2011

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852013602	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.021	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1270500
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852013609	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.429
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1270500	ALTURA EMBALAJE 55	PESO NETO EMBALAJE 0.42
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 105	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.021	LONGITUD EMBALAJE 120	