Prolongación 1,5 metros para columna aluminio de 4 caras Simon K45

REF. **ALK54P15/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Amplíe la conectividad de su zona de trabajo con la prolongación de 1,5 metros para columna de 4 caras dentro de la Colección Simon K45. Fabricada en aluminio anodizado para una mayor resistencia y durabilidad del producto, se aconseja combinar una prolongación por columna para asegurar la robustez del producto. Con una dimensión de 1500 x 125 x 125 mm, la prolongación de la gama K45, puede llegar a alcanzar temperaturas en instalación de -25ºC y más de 120ºC, superando los 120ºC en construcción. Para Simon K45, la prioridad es dar a su zona de trabajo la mayor conectividad, funcionalidad e innovación a través de diseños que se integran perfectamente en espacios compactos. Una vez más, Simon K45 le ofrece la máxima funcionalidad en el mínimo espacio.

ACABADO

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC000795

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongador de columna, tapa frontal, pasadores de unión y tornillería

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez del conjunto, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Separación a través los propios compartimentos de la prolongación para eliminar las posibles interferencias electromagnéticas y errores de transmisión entre el cableado eléctrico y Voz, Datos y Multimedia.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+650ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

VERSIÓN
4 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante pasadores de unión

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436050624

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
7.80

PESO NETO DEL PRODUCTO
7.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436050624

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
119.00

ANCHO EMBALAJE
139.00

LONGITUD EMBALAJE
1503.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
24.86

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
7.80

PESO NETO EMBALAJE
7.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM