

Acessório de união de cubas IP66 em chão de pavimento Simon K45

REF. ACSE



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Uma sua caixa de chão estanques com o acessório ACSE de união de cubas IP66 para chão de pavimento dentro da coleção Simon K45. Fabricada em metal e acabamentos em Alumínio, oferece o design perfeito para uma divisão elegante, com a máxima segurança, conectividade e resistência. Em caso de precisar mais de um ponto de conexão, este acessório ACSE facilita-lhe a união de cubas em qualquer de seus quatro lados. Graças a seu design, possibilita a agrupamento de cubas, dentro do perímetro das mesmas, para dispor a mais pontos de conexão. Sua composição em metal com acabamentos em Alumínio, permite-lhe atingir um intervalo de temperatura de instalação de -25°C e 60°C podendo superá-los em construção. Com este acessório com grau de proteção IP66, mantém todo o produto isolado de água e pó. Segurança, inovação e funcionalidade com um design minimalista em de toda a gama Simon K45. Com a atualização da linha, seu equivalente para a nova versão é a referência KFA1002.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Caixas de montagem art.
KGE170 / 23 Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acessório de união de cubas
IP66 em chão de pavimento

MATERIAL

Metal

CLASSE ETIM

EC002420

OBSERVAÇÕES

Quando for necessário dispor de mais de um ponto de ligação, o acessório ACSE permite a união de cubas em quaisquer dos 4 lados.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC
60670)

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

O acessório de união fixa-se nos alojamentos definidos para esse fim e distribuídos por todas as laterais da cuba.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

A união de caixas realiza-se de acordo com a posição vertical do acessório.

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção permite o agrupamento de cubas para pavimento em todo o perímetro da cuba e pode dispor de mais de um ponto de ligação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.02	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 514500.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436036789	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 51450.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.21
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.21
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.02	LARGURA DA EMBALAGEM 70.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 105.00	