

Kit completo com tampa de abertura dupla, alheta metálica, 4 bases de tomada schuko, 4 bases SAI e placa para 8 conetores RJ45 branco Simon 400 Indesk Duo

REF. 47602240-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série 400 destaca-se pela grande qualidade de suas peças embutidas no mobiliário. Este é um kit integrado na mesa completo com tampa de abertura dupla, aletas com 4 bases de tomada schuko brancas, 4 bases de tomada schuko para SAI e placas para 8 conectores RJ45. Este produto para 6 elementos é fabricado em metal e possui um elegante acabamento em branco. Possui 4 bases para circuito de corrente padrão de 250 volts, 4 bases para SAI e 16 amperes de intensidade. Um kit muito simples de usar graças ao seu sistema de elevação manual. Tem um conector do tipo Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo com cabo patch de 22 cm e uma resistência ao isolamento de >5 MO a 500 V. Seu perfil de alumínio anodizado, juntamente com o envoltório de aço pintado, faz deste kit um produto durável e resistente a impactos.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfis pré-cablados, envoltente, garras de fixação, derivação em T de 3 polos com 1 entrada macho e 2 saídas fêmea e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de alheta metálica

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL

9016

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE JANELAS RJ45

8

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

NÚMERO DE TOMADAS

4 bases para circuito de corrente padrão e 4 bases para circuito de corrente estabilizada (SAI)

NÚMERO DE TOMADAS UPS

4

VERSÃO

12 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Com alheta metálica

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

A 45° e 135°

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053208632	3.50	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9990000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053208632	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	370.00	3.50
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
3.50	135.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	200.00	