

IP66 Platine et cadre manuel avec prise italienne P40 et RJ45 6 UTP

RÉF. KFH136U/74



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Italienne

CLASSIFICATION IP

IP66

CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caisse fermée | 250 Kg
- Caisse ouverte

CLASSIFICATION IK

08

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

TENSION (V~)

250 V~

INTENSITÉ (A)

16 A

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50173-1:2018 | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | CEI 23-50 V4

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053333099

POIDS NET DU PRODUIT

0.38

LONGUEUR EMBALLAGE

130.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053333099

VOLUME EMBALLAGE

1837680.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

114.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.46

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE

124.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.38

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM