

Proyector 740.01 Carril 4000K Wide Flood DALI Negro

REF. 74001338-484



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 4000K Wide Flood DALI Negro cuenta con la eficiencia lumínica más elevada de la gama de proyectores 740 de Simon, con un dato de 91,5. Esto es gracias a que, con sus 20W de potencia, es capaz de emitir hasta 1830 lúmenes, un dato realmente elevado si lo comparamos con otros proyectores del mercado. El grado de protección IP de este proyector es de 20.

Es un proyector que cuenta con un ángulo de apertura del haz de luz que alcanza los 47 grados de apertura, una cifra más elevada que la de otros proyectores. Esto es posible gracias a que cuenta con una óptica de tipo Wide Flood, con una apertura superior a las ópticas Spot o Flood. En cuanto a su instalación, es un proyector que se instala fácilmente por tener una instalación de tipo carril.

Es un proyector de un elegante color negro con pintura texturizada y que resulta muy elegante en todo tipo de espacios, como restaurantes, locales comerciales o instalaciones del sector retail. No debemos olvidar que cuenta con una temperatura de color de 4000 K que hace posible la emisión de una luz blanca de tipo neutro de lo más atractiva.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE COLOR

NW

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

1830 lm

POTENCIA (W)

20 W

L70 (°C)

60.000 h a 25°C


LÚMENES/W

1830lm/20W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215876

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215876

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM