

Espelho para parede de encastrar e bastidor para 1 elemento duplo alumínio Simon 500 Cima

REF. 51010101-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A ampla gama de produtos e acessórios da série Simon 500 Cima permite aos particulares e profissionais escolher a opção mais adequada em função de suas necessidades, sendo estes elementos perfeitos tanto em ambientes clássicos como outros mais modernos. Um bom exemplo que cumpre este objetivo é o Espelho para parede de encastrar e bastidor para dois elementos em acabamento alumínio incluído nesta gama. Este espelho tem dimensões de 94 x 164 x 30 mm. Mas se por algo destaca este elemento é pela sua resistência a golpes e impactos e sua durabilidade ao longo do tempo. Como o consegue? Graças ao material termoplástico livre de halogéneo com o que foi fabricada, um componente que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidor e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente o bastidor pode ser aparafusado na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+90 °C

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 73 mm

VERSÃO
1 elemento duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na
caixa selecionada (não requer a
utilização de ferramentas para a
sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA**
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado
em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053091777	VOLUME EMBALAGEM 5.61
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 170.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.12	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.15
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.12	COMPRIMENTO EMBALAGEM 200.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

