

Projektor 740.00 Carril 3000K SWL BL DALI

REF. 74000330-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

CRI

80.00

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

64°

TIPO DE COR

Caloroso

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

87 lm/W

LÚMENS (LM)

2620 lm

LÚMENS/W

2620 lm / 30W

ÓTICAS

Super Wide Flood

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

POTÊNCIA (W)

30 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053264355	1.00	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	6457500.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053264355	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	287.00	1.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.20	150.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	150.00	