

Kit de sobre mesa personalizable con 3 bases de enchufe schuko y 2 elementos vacíos blanco Simon 400

REF 42503000-130



INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 sobre la mesa

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS

2

FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

IP

IP30

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2

NÚMERO DE ENCHUFES

3 bases para circuito de corriente estandar

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

VERSIÓN

5 elementos

VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

80 mm

DIMENSIONES (MM)

250 x 120 x 80

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 sobre la mesa

INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALCANCE DE LA GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (according to standard IEC 60670)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Only with tool

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Através de grampos incluidos nos suportes de fixação

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

O produto é fornecido com todo o material necessário para a sua instalação.

TIPO DE FIJACIÓN

Apretando las abrazaderas existentes en el soporte de fijación.

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 sobre la mesa

INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.8 KGM

PESO BRUTO

0.8 KGM

EAN PRODUCTO

8421053195833

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

285 MMT

ANCHO EMBALAJE

125 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

95 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3384375 MMQ

PESO NETO

0.8 KGM

EAN EMBALAJE
8421053195833