

IP66 Porta-mecanismos e quadro manual com 2 tomadas italiana P40 e alojamento 2 Keystone RJ45

REF. KFH231/72



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Soluções K45

EC000024

MATERIAL

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FORMATO

Italiana

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

CARGA MÁXIMA (KG)

2000 Kg - Caixa fechada | 250 Kg
- Caixa aberta

CLASSIFICAÇÃO IK

08

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

TENSÃO (V~)

250 V~

INTENSIDADE (A)

16 A

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | CEI 23-50 V4

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053335130

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053335130

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

114.00

LARGURA DA EMBALAGEM

124.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

180.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2544480.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.80

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM