

Cargador USB (4,2 A) de 1 elemento K45 tipo "A+C" en grafito Simon K45

REF. K126G/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con medidas de 45 x 45 mm, la base de carga K126G/14 cuenta con dos puertos USB tipo A+C de 5 V/DC. El módulo doble permite la carga simultánea de 2 dispositivos con una intensidad de entrega de 2,42 A (distribuidos en 2,1 A para el tipo A y 3,0 A para el tipo C). Pero lo mejor, sin duda, es su fabricación con componentes metálicos recubiertos de aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, lo que garantiza que las llamas no se propaguen en caso de incendio, además de presentar una baja toxicidad en caso de emisión de humos. Y es que la colección Simon K45 ofrece soluciones adecuadas incluso para los más exigentes. Todo gracias a nuestro compromiso con la innovación y el uso de materiales de la más alta calidad. No se preocupe y confíe en Simon para equipar su hogar con los productos más seguros y eficaces.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Sólo se puede utilizar con estructuras para funciones de la familia K45, excepto en cajas de suelo estancas IP66. El adaptador Simon 500 Cima a Simon K45 no es compatible con esta referencia.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cargador USB, tapa embellecedora y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002949

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE CONECTORES
2

TIPO DE CONECTOR
USB A + USB C

NÚMERO DE CONTACTOS
2

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
2 módulos

FORMATO
USB A + USB C

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
+5 - +40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

RAL
7021

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)
40

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
5 - 35 °C

CARACTERÍSTICAS USB
21W

INTENSIDAD USB (A)
4,2 A

TENSIÓN USB (V~)
5 Vdc

VERSIÓN
Duplo

TENSIÓN (V~)
230 V~

NÚMERO DE CABLES
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
10

EXTRACCIÓN DE CONECTOR
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-10-2)

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal y específico Simon
K45.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 2
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN IEC 62368-1:2020 | EN IEC 62368-1:2020 A11:2020 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 301489-34 V1.4.1 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053288412

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

68138.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053288412

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

56.00

PESO NETO EMBALAJE

0.08

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

15.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.08

LONGITUD EMBALAJE

78.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT