

Downlight 719 5W 3000K

REF. 71920030-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Downlight de integração neutra e sutil. Permite criar uma iluminação geral em todo tipo de espaços. Tipo de instalação: Embutido. Óptica: Microprismática. Temperatura de cor: 3000K. Potência: 5W. Lumens: 439lm. Eficiência: 87,8lm/w. Grau de proteção IP: IP20. Alimentação: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensões: 90 mm x 35 mm.

APLICAÇÃO

Domicílio, Iluminação de ambiente, Residências

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

LÚMENS (LM)

439 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CONTROLE

On/Off

ÓTICAS

Geral

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-25...+50

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

88 lm/W

POTÊNCIA (W)

5 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Embutido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053440162	VOLUME EMBALAGEM 1714750.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 95.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.30
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.06	LARGURA DA EMBALAGEM 95.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.25
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.05	COMPRIMENTO EMBALAGEM 190.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM