

## Kit personalizável com tampa 2 aberturas e escovas, 6 schukos e 6 elementos vazios branco Simon 400 Indesk Duo

REF. 46603000-130



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Quer evitar as consequências negativas de sofrer um incêndio nas instalações elétricas de sua habitação ou empresa? Então deve adquirir o Kit dentro da mesa personalizável com tampa com duas aberturas e escovas, seis bases de tomadas schukos e seis elementos vazios em cor branco da série Simon 400 Indesk Duo. A estrutura deste dispositivo está desenhada com envolvente de aço pintado, perfil de alumínio anodizado, tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Adequado para encastrar em móveis, conta com conector figura Wieland® gst18i com três polos macho aéreo com cabo de 22 cm com uma intensidade de 16 A e voltagem de 250 V~. Este produto dispõe de uma rigidez dielétrica sem perfuração ou contornos com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto e uma resistência de isolamento de >5 MO a 500 V. Para completar a instalação do produto, Simon recomenda combinar com as funções da gama 400.

### ACABAMENTO

Branco

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfis pré-cablados, envolvente, garras de fixação, derivação em T de 3 polos com 1 entrada macho e 2 saídas fêmea e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC002759

### OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de escova

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

6

### FORMATO

Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL

9016

### NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS

6

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

### NÚMERO DE TOMADAS

6 bases para circuito de corrente padrão

### VERSÃO

12 elementos

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ACESSO AO CABEAMENTO

Com escova

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

### NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envolvente. Opcionalmente, é possível fixar o envolvente através de parafusos nos orifícios disponíveis nas laterais da estrutura do envolvente.

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

### ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

A 45° e 135°

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053197172                  | 3.40                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 9990000.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053197172                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 370.00                             | 3.40                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 3.40                           | 135.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 200.00                             |                             |