

Prolongación 0,5 metros para columna aluminio de 2 caras Simon 500 Cima

REF. 53555201-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Prolongación de 0,50 metros para columna de aluminio de 2 caras de la serie Simon 500 Cima. Se fija en el techo y tiene unas dimensiones de 500 x 110 x 127 mm. Está fabricada en aluminio anodizado y se ha diseñado según la norma UNE-EN 50.085-2-4-:2006 y su fijación se hace mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo. Se puede instalar en cualquier estancia con una temperatura situada entre los -25 y los 60°C, aproximadamente, por lo que es una prolongación perfecta para utilizar en cualquier tipo de climatología. Para limpiarla, no necesitarás nada más que un paño seco y suave y olvidarte de utilizar cualquier tipo de paño y/o limpiadores abrasivos que contengan cualquier índice de cloro entre sus componentes.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongación y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000795

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la guía metálica separadora suministrada en la columna.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

VERSIÓN

2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasadores de unión

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101896

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.50

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053101896

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

3006.00

PESO NETO EMBALAJE

2.31

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

119.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

2.31

LONGITUD EMBALAJE

139.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.31

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT