

Prolongación 1 metro para columna aluminio de 2 caras
Simon 500 Cima

REF. 53555202-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Prolongación de 1 metro para columna de 2 caras. La pieza tiene acabado en aluminio anodizado y presenta unas medidas de 1000 x 110 x 127 mm. Ha sido fabricada en línea con el reglamento y pertenece a la serie Simon 500 Cima. Se trata de un artículo apto para instalar en cualquier tipo de suelo, tanto en técnico como en pavimento. La fijación de la columna se realiza mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo. El intervalo de temperatura de instalación apropiado es de entre -25 y 120°. Para asegurar la máxima robustez de la estructura total, únicamente se puede combinar cada columna con una sola prolongación. Este tipo de productos también requiere de mantenimiento. Sin embargo, la limpieza resulta muy sencilla, pues basta con dar ligeras pasadas con una gamuza suave y seca. Asimismo, conviene evitar los limpiadores abrasivos que tengan cloro entre sus componentes.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongación y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000795

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la guía metálica separadora suministrada en la columna.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

VERSIÓN

2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasadores de unión

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053101919	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.50
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053101919	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 3006.00	PESO NETO EMBALAJE 4.55
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 119.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 4.55	LONGITUD EMBALAJE 139.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 4.55	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	