

Cuba de plástico para caixa de chão regulável de 4 elementos para instalação em chão de pavimento Simon 500 Cima

REF. 52052102-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para uma integração total no espaço, a cuba de plástico de quatro elementos para caixa de chão regulável Simon 500 Cima, num discreto tom Cinza, está desenhada para instalação encastrada em chão de pavimento. Para uma instalação completa do produto, é necessário combiná-lo com uma caixa de chão para pavimento em Cinza. A inovação de seus materiais de fabrico, protegem da propagação de chama e fumo tóxica em caso de incêndio, ao estar fabricada em termoplástico sem halogéneos. A cuba de plástico Simon 500 Cima, suporta temperaturas elevadas que chegam a atingir os mais de 90 °C. Com uma dimensão de 220 x 172 x 80 mm, a seus acabamentos em discreto tom Cinza e a simplicidade feita inovação, unem-se à elegância de um produto que se funde com o pavimento, garantindo a segurança de sua divisão, maximizando funcionalidade e minimizando o espaço. A coleção Simon 500 Cima em sua gama de cubas para caixa de chão regulável é a perfeição para seu escritório, gabinete ou sala.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cuba e tampa protetora com manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000114

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, combinar com uma caixa de chão para pavimento de 4 elementos com acabamento cinza (ref.^a 52050002-035) ou com acabamento grafite (ref.^a 52050002-038).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
08

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
4 módulos

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
220 x 172,2 mm

**NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS**
4

VERSÃO
4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**NÚMERO DE ENTRADAS DE
CANAL**
2

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Especialmente concebida para
instalação em chãos de
pavimento

**PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA
FIXAÇÃO NA LAJE**
Mínimo 2 (1 por lado, em
diagonal). É recomendado fixar a
cuba com 4 parafusos para uma
fixação total

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053101728	0.74	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3.45
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053101728	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	75.00	0.74
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.74	200.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	230.00	

