

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 UTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50002185-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una placa de voz y datos de formato plano sin ventana guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 categoría 6 UTP. El artículo es de color blanco, mide 50x50x32,5 mm y pertenece a la serie Simon 500 Cima, una colección cuyos mecanismos han sido diseñados para facilitar la conectividad en cualquier entorno. Se encuentra en cumplimiento con la normativa actual y consta de componentes metálicos con aislamiento en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, un material 100% seguro en caso de incendio, ya que evita que las llamas se propaguen y garantiza la baja toxicidad ante la presencia de humo. El producto viene con clipajes para su adecuada fijación en envolventes verticales y horizontales. No se necesita adaptador. En cuanto a la limpieza de la placa, el fabricante recomienda usar un paño suave y seco y evitar, en lo posible, los limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) Cableado 22-26 AWG	PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO No	NÚMERO DE MÓDULOS 1
DISPONIBLE EN Placa para 1 y 2 RJ45	OBTURADOR DE POLVO No	TIPO DE PLACA Plana
CONEXIÓN RJ45 Con herramienta de inserción	FORMATO RJ45	RAL 9003
CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR categoría 6 UTP	CLASIFICACIÓN IP IP20	MÓDULO ADAPTADOR RJ45 Incluido en la placa de voz y datos
NÚMERO DE CONECTORES 1	DISPONIBILIDAD DE KIT No	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
CONECTORES RJ45 Incluido en la placa de voz y datos	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
		VERSIÓN Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Específico Simon 500 Cima	TIPO DE INSTALACIÓN fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical	EXTRACCIÓN DE LA PLACA Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053098127	VOLUMEN EMBALAJE 0.052
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 80	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	ANCHO EMBALAJE 224	PESO NETO EMBALAJE 1.2
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.06	LONGITUD EMBALAJE 290	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

