

**Kit arrière pour 2 éléments avec 1 prise Schuko,  
1 permutateur à bouton-poussoir et 1 prise USB de 2,1 A  
dotée du système SmartCharge Simon 100**

RÉF. 10010207-039



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Idéal pour une chambre, ce mécanisme comprend trois modules, à savoir une prise Schuko, un permutateur à bouton-poussoir et une prise USB. Il vous permet de charger en toute simplicité deux appareils pendant votre sommeil, tels que votre téléphone portable et votre livre électronique, et d'allumer ou d'éteindre la lumière quand vous le souhaitez.

Tous les composants de ce mécanisme de la série 100 de Simon sont parfaitement alignés. Ce kit peut être posé sans aucun problème même dans des espaces irréguliers.

Il est à la fois simple et sûr à installer. De plus, grâce au système 1 click, vous n'aurez même pas besoin de dénuder les câbles ! Comment ? Introduisez le câble dans la borne et appuyez sur le levier jusqu'à entendre un clic. Et c'est tout. Pas besoin d'outils !

Constitué d'un seul corps, il confère de la rigidité à l'ensemble et peut être réglé en toute facilité, permettant ainsi de gagner du temps.

La dépose est également facile grâce aux clips avant sans retour qui permettent un déclipsage un par un.

.

### MATÉRIAU

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, support et instructions

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IP

IP20

### ALIMENTATION (V~)

250 V~

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

### TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### FORMAT

Schuko,USB

### MONOBLOC

Non

### INTENSITÉ USB (A)

2,1 A

### FONCTION INDICATEUR

Non

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### TENSION USB (V~)

5 Vdc

### INTENSITÉ (A)

10 AX

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011\*3 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008\*2 + ETSI-EN 301489-34 v14.1\*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053186985

POIDS NET DU PRODUIT

0.26

LONGUEUR EMBALLAGE

158.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053186985

VOLUME EMBALLAGE

1042800.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

255.20

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.26

LARGEUR EMBALLAGE

88.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.26

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

GRM