

Prolongamento 1 metro para coluna alumínio de 2 faces quadrada Simon K45

REF. ALK22P10/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este produto da série Simon K45 é um prolongamento de um metro em acabamento metálico para uma coluna de duas faces quadrada. Trata-se do produto ideal para ampliar uma fonte de alimentação de forma rápida e simples sem ter que substituir a coluna original por uma de maior tamanho. Mesmo assim é aconselhável utilizar unicamente um prolongamento pela cada coluna que se deseje ampliar e não mais, porque isto garante a robustez e resistência final do produto. A esta alta resistência contribui também o alumínio anodizado do que é fabricada a coluna, que tem uma resistência maior ao aço inoxidável. Para conseguir isto, o alumínio se trata com a última tecnologia e se lhe submete a ou processo eletroquímico que consegue que o material resultante duplique a dureza do aço inoxidável. A prolongamento para coluna tem dimensões de 1.000 x 80 milímetros e 80 milímetros de profundidade pelo que terá que a utilizar em colunas da mesma série e as mesmas medidas de largura e profundidade.

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Funções Simon K45

EC000795

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Extensor de coluna, tampa frontal, passadores de união e parafusos

OBSERVAÇÕES

Para garantir a robustez do conjunto, só é possível combinar um prolongamento por coluna.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos do prolongamento para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

VERSÃO

2 faces (Quadrada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passadores de união

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436050587

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.4

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.4

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436050587

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

90

LARGURA DA EMBALAGEM

130

COMPRIMENTO EMBALAGEM

104

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1216800

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.4

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM