

## Downlight 703.23 Orientable Redondo NW Wide Flood DALI Negro

REF. 70323338-484



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo WW Wide Flood Negro Voltaje: 100-240 V. Referencia que corresponde al código siguiente: 70323338 - 484.

¿Ya conoces la gama Downlight 703? Aquí te presentamos ésta, con unas características que se basan en tecnología LED actual, la mejor. Podrás ver toda la información aquí bien especificada y definida en las categorías o pestañas de información, datos logísticos, funciones de compatibilidades, manual de instalación... Esta serie de luminaria está destinada a todo tipo de aplicaciones, de ámbitos o usos profesionales y privados, en especial para hoteles, centros de ocio, restaurantes, oficinas, comercios etc. E igualmente para lugares públicos de toda índole.

Este producto, por otra parte, tiene certificada una eficiencia energética alta, categoría A en ecorae, y tiene una vida útil que va más allá de las 30.000 horas. Mantener a temperatura correcta (de -15 a 35 grados) para alargar su duración en el tiempo. Se mantendrá siempre inalterable, con buen color, tono, luminosidad etc.

#### APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CONTROL

DALI

### CRI

80

### CORTE

Sí

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### TIPO DE COLOR

NW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

### LÚMENES (LM)

700 lm

### LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

### ÓPTICAS

Wide Flood

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### POTENCIA (W)

7.5 W

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS




### ROTATION ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053089026	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2524500
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053089026	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.401
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 110	PESO NETO EMBALAJE 0.28
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 135	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.401	LONGITUD EMBALAJE 170	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.28	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	