# Cubeta IP66 para empotrar en suelo de pavimento Simon K45

REF. **KGE170/23**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Modelo para fijación  KGE170/23 perteneciente a la profesional gama de productos para instalaciones Simon K45, con posibilidad de combinación con otros elementos de la misma familia de la gama. Elemento apto para instalaciones basadas en empotrados en pavimento, incluye moldeo de cubeta IP66 diseñado para trabajos en suelo de pavimento. Viene en material de plástico con colores y acabados en gris, integra material termoplástico autoextinguible minimizando el riesgo en situación de llama. Fijación para 1 elemento y 2 módulos con unas dimensiones de 135 x 135 x 69 mm, cuando sea necesario disponer de más de un punto de conexión el accesorio ACSE permite la unión de cubetas en cualquiera de los 4 lados, ideal para diferentes entornos de trabajo profesionales y domésticos. Con la actualización de gama, su equivalente para la nueva versión es la referencia KGT100/72

## ACABADO

Gris

## MATERIAL

Plástico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta IP66 para empotrar en suelo de pavimento, tapa protectora de entrada de áridos y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC000114

## OBSERVACIONES

Cuando sea necesario disponer de más de un punto de conexión el accesorio ACSE permite la unión de cubetas en cualquiera de los 4 lados

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

### CLASIFICACIÓN IK
07,08

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP
IP66

### DISPONIBILIDAD DE KIT
No

### ENLAZABLE
Si, mediante accesorio de unión de cubetas ref. ACSE

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### CARGA MÁXIMA (KG)
1.000 kg

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-25 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
5 entradas premarcadas (requiere troquelado)

### VERSIÓN
1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)
+650°C (según norma IEC 60670)

### TIPO DE FIJACIÓN
La cubeta de suelo de pavimento se fija al forjado a través de los alojamientos situados en la base de la cubeta (no suministrados con la cubeta)

### SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA
Plástica

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
La cubeta dispone de orientación, afectando al sentido de apertura de la tapa.

### TIPO DE INSTALACIÓN
Su diseño permite la integración en cualquier tipo de suelo de pavimento, combinando la cubeta con cualquier referencia de unidad portamecanismos.

### TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA
Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda sujetar la cubeta con 3 tornillos para una total fijación

## NORMATIVA

REGULACIONES
EN 60670-23:2008+EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436037915

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.38

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.38

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436037915

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
77.00

ANCHO EMBALAJE
137.00

LONGITUD EMBALAJE
137.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1445213.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.35

PESO NETO EMBALAJE
0.38

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM