

## Luminaria industrial 816.40 CW Intensive

REF. 81640038-385



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

En la serie Simon de luminarias industriales 816 es posible acceder a un sinfín de productos de máxima calidad. están pensadas para la iluminación interior de espacios industriales, muy grandes, que requieren productos de mucha potencia. Esta es la luminaria industrial Simon 816.40, con óptica Intensive y luces led en color frío (CW). Su temperatura del color es de 5000 k y cuenta con 11700 lumens. Su potencia es de 90 W. Se trata de una luminaria específica para dotar de luz de calidad a lugares amplios. Es de categoría B y su fuente de alimentación es de 100-240 V. El control eléctrico del producto se realiza mediante el clásico sistema ON-OFF. La luminaria industrial Simon tiene un diámetro de 360 milímetros y pesa 3,6 kilos. Su acabado es un color negro, perfecto para todo tipo de espacios. La instalación recomendada de este producto es suspendida. Cabe destacar la durabilidad de sus leds, que es elevadísima.

#### APLICACIÓN

Iluminación general, Iluminación intensiva

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001716

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IK

08

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 40 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

5000 K

### CONTROL

On/Off

### CRI

80.00

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### L70 (°C)

128.000 h a 25°C

### TIPO DE COLOR

CW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

130 lm/W

### LÚMENES (LM)

11700 lm

### LÚMENES/W

11700 lm/90W

### ÓPTICAS

Intensiva

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

90 W


### VIDA ÚTIL

50.000 h



### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendido

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

CE + CLASS I + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053194539

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

33516000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053194539

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

5.90

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

190.00

PESO NETO EMBALAJE

4.80

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

420.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

5.90

LONGITUD EMBALAJE

420.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.80

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT