

**simon**

**Pulsador con grabado luz 10 A 250V~, luminoso  
incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil  
Simon 31**

REF. 31661-31



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

El pulsador con grabador de luz, de la serie Simon 31, incorpora señalización luminosa. Su versión individual incluye un solo elemento, con dos módulos. Con un acabado en marfil que le da un aspecto elegante a la vez que adaptable a cualquier entorno. Su referencia es 31661-31. Soporta una intensidad de hasta 10.00 A y un voltaje de 250 V~ Con un sistema de embornamiento rápido, que facilita su instalación, y un funcionamiento basculante. Combinable con la referencia 31802-31, en caso de tener que sustituir el indicador luminoso. Las teclas, tapas y placas incluyen el grabado de luz. La sección admitida de cable está entre 1.5 y 2.5mm y el pelado de cable requerido es de 11mm. Sus dimensiones son 64x65mm. Está fabricado en varios componentes metálicos, con un aislamiento libre de halógenos y con un embellecedor en termoplástico.

## ACABADO

Marfil

## COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

## CLASE ETIM

EC000029

## MATERIAL

Termoplástico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

## OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

## INTENSIDAD (A)

10 AX

## RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1 mA

## CLASIFICACIÓN IP

IP20

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

## MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## VERSIÓN

Individual

## FUNCIÓN INDICADORA

Sí

## TIPO DE MECANISMO

Pivoting

## TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|                                      |                                   |   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| DESNUDADO DE CABLE<br>NECESARIO (MM) | INSTALABLE EN CAJA DE<br>EMPOTRAR | TIPO DE CONEXIÓN DE<br>TERMINAL - FUNCIÓN 1 |
| 11                                   | Universal                         | Rápido                                      |
| GARRA                                | TIPO DE INSTALACIÓN               | Apto para superficie y empotrar             |

## NORMATIVA

## REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                 |                                     |                               |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE     |
| 0                               | KGM                                 | MMT                           |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO         | EAN EMBALAJE                        | VOLUMEN EMBALAJE              |
| 0                               | 8421053007419                       | 3026595                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE            | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE |
| 0                               | 10                                  | MMQ                           |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO       | ALTURA EMBALAJE                     | PESO BRUTO EMBALAJE           |
| 0                               | 83                                  | 0.8                           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                      | PESO NETO EMBALAJE            |
| 0.08                            | 165                                 | 0.8                           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO          | LONGITUD EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE       |
| 0.08                            | 221                                 | KGM                           |