

Downlight 800.24 branco, 35 W 3.000 K DALI2

REF. 80024330-283



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

COS Φ

0.95

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

CRI

80.00

ÓTICAS

Extensive

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15°C a 35°C

CLASSE ELÉTRICA

tipo 2

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

50.000 h a 25°C

POTÊNCIA (W)

35 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 k

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

60°

VIDA ÚTIL

50.000 h

CONTROLE

DALI2

TIPO DE COR

WW

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

130

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50.000 h

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053304556

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.97

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

7793750.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053304556

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.09

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

145.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.97

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.09

LARGURA DA EMBALAGEM

250.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

215.00