Luminaire modulaire Simon 726 60x60 LowGlare Blanc froid DALI

RÉF. **72660333-685**

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR
PMMA

APPLICATION
Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

simon

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-15 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)
100/240 V~

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
5000 K

CONTRÔLE
DALI

IRC
80.00

DRIVER INCLUS
Oui

CLASSE ÉLECTRIQUE
Type 2

ALIMENTATION INTÉGRÉE
Non

L70 (°C)
30.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
90°

TYPE DE COULEUR
CW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
82 lm/W

LUMENS (LM)
3200 lm

LUMENS/W
3200 lm/39W

OPTIQUES
Microprismatique

PUISSANCE (W)
39 W

DURÉE DE VIE
30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION
Faux-plafond en plâtre, en saillie, encastré, profil caché ou suspendu

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION
250

TYPE D'INSTALLATION
Plafond technique avec profils apparents

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

GARANTIE
3 ans 30.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
3.00

POIDS NET DU PRODUIT
2.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053193983

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
55.00

LARGEUR EMBALLAGE
725.00

LONGUEUR EMBALLAGE
650.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
25918750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
3.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM