

# Disjoncteur magnétothermique bipolaire 16A avec plaque pour installation dans les boîtes de sol graphite Simon 500 Cima

RÉF. 50010075-038



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Graphite

### COMPATIBILITÉ

Boîtes de sol Simon 500 Cima

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Disjoncteur bipolaire 16 A, plaque de finition, adaptateur pour installation dans une boîte de connexion Simon 500 Cima et manuel d'installation

### CLASSE ETIM

EC000042

### REMARQUES

Possibilité de commander un adaptateur de rail DIN de remplacement en cas de casse, avec la référence article 50000076-039.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### FONCTION INDICATEUR

Non

### TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 25 mm

### INTENSITÉ (A)

16 A

### NOMBRE DE MODULES

2

### CAPACITÉ DE COUPURE (A)

6000 A

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### ALIMENTATION (V~)

400 V~

### NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

1 connexion par terminal

### CONNECTABLE

Oui, en utilisant les jeux de  
barres 68002-31

### RAL

7021

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyeurs  
contenant du chlore.

### TYPE

Interrupteur automatique MCB

### COURBE DE DÉCLENCHEMENT

Courbe C

### FORMAT

DIN

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### VERSION

Double

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la  
direction des mécanismes

### RETRAIT DU DISJONCTEUR

Avec outil seulement

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

### TYPE D'INSTALLATION

Convient uniquement aux  
installations sur plancher  
technique

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

### NOMBRE DE BORNES

4 (2 bornes de connexion par  
pôle)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>26.00          | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.29    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>86.00      |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>58.00          | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.29                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>86.00      | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>3524976.00   |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | EAN EMBALLAGE<br>8421053095959              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>129688.00       | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>5              | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>26.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>1.46      |
|                                              | LARGEUR EMBALLAGE<br>58.00                  | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

