

Kit avant pour 3 modules avec 3 prises Schuko blanc brillant Simon 100

RÉF. 10020302-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant blanc brillant pour trois modules est composé de trois prises Schuko. En plus de s'actionner par insertion, ce produit se distingue par son système de bornage à déplacement d'isolant (1-click). Ce kit peut être installé aussi bien horizontalement que verticalement. Faisant partie de la série Simon 100, le kit est compatible avec le reste des mécanismes de cette gamme. En outre, ce produit est commercialisé au sein de l'UE et a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002, EN 60669-1:1999 A2:2008. Pour un entretien correct, veillez à faire fonctionner le kit à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température allant -25 °C à 50 °C. Quant à son nettoyage, il vous suffit d'utiliser un chiffon imbibé d'eau savonneuse et d'éviter les produits contenant du chlore.

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Touches et enjoliveurs

EC000007

MATÉRIAU

REMARQUES

Ce kit peut être installé horizontalement ou verticalement en fonction de l'espace disponible. Le kit est livré avec des vis de fixation et des instructions de montage. La façon dont les boîtes d'encastrement sont installées.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

3 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

MONOBLOC

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

3 éléments

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053146187	POIDS NET DU PRODUIT 0.14	LONGUEUR EMBALLAGE 84.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053146187	VOLUME EMBALLAGE 189840.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 10.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.14
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.14	LARGEUR EMBALLAGE 226.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.14
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM