

Module pour 1 Keystone II RJ45 AMP®, Bret Rex® or Simon® en plaque inclinée voix et données

RÉF. MD67



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

This product consists of a module for 1 Keystone II RJ45 from AMP®, Brand Rex® or Simon® in angled voice and data belonging to the Simon 500 Cima series. The module is exclusively designed for plates of this range of type inclined, as the angled voice and data plates for Simon are included with the module. Its dimensions are 32 x 20 millimetres and 10 millimetres of depth, and its installation is very simple. The product is made of thermoplastic insulation. These components are of the highest quality, as well as all the used by Simon. Thanks to the product has a resistance and hardness extra that extends considerably its service life and allows you to operate even low temperatures ranging from -5 and 60 degrees centigrade. Added to all this is the capacity of the module extinguish the spread in case of fire management and reduces the toxicity in the flue gas in case of producing. Which contributes without a doubt to increase in a considerable the security of the end product.

FINITION

COMPATIBILITÉ

Plaques de voix et de données inclinées Simon 500 Cima et Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Module MD pour 1 connecteur RJ45

CLASSE ETIM

EC002948

REMARQUES

Le module MD peut uniquement être combiné avec des plaques vocales et de données inclinées (les plaques vocales et de données plates incluent le module MD sur la plaque elle-même).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, série AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL sans outil, Brand-Rex®, série Panduit® Netkey, Rit® et fabricants du système RJ45 à encliquetage Keystone II

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans le module MD

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

FORMAT

RJ45

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 AMP®, Bret Rex® or Simon®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 AMP®, Brand Rex® or Simon®

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant aux fentes de fixation du module MD

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE

100.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436025394

VOLUME EMBALLAGE

455000.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

50

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

HAUTEUR EMBALLAGE

65.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.15

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE

70.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM