

Accesorio para conexión de latiguillos y grado IP54 con tapa cerrada

Accessório para ligação chicotes com tampa fechada e IP54
 Accessoire pour connexion cordons avec couvercle fermé et IP54
 Accessory for plug connection with closed lid with IP54 protection
 Accessorio per collegamento con coperchio chiuso e IP54
 Akcesorium do łączenia z pokrywą zamkniętą IP54
 Tilbehør for tilkobling med lukket deksel og IP54
 Tillbehör för kopplingar med stängt lock och IP54
 Аксессуар для соединения с закрытой крышкой и IP54
 Tilbehør til tilslutning med lukket dæksel og IP54

ملحق للاتصال IP54 مع غطاء مغلق

El diseño del accesorio está basado en el acceso de cableado con sección circular.
 Para garantizar el grado de protección IP cuando el accesorio tiene cableado conectado, en el caso de utilizar cable plano es necesario **transformar el diámetro del cable plano a circular**.
 Para ello, es posible combinar el cable con cinta aislante o funda de espuma para lograr una forma circular con hasta alcanzar un **diámetro mínimo de 6,5mm**.

O design do acessório baseia-se no acesso de cabos com secção circular.
 Para garantir o grau de proteção IP quando o acessório tem a cablagem conectada, no caso de utilizar cabo plano, é necessário **transformar o diâmetro do cabo plano em circular**.
 Para isso, é possível combinar o cabo com fita isoladora ou revestimento de espuma para obter uma forma circular com um **diâmetro mínimo de 6,5 mm**.

L'accessoire est conçu de manière à pouvoir accéder au câble avec une section circulaire.
 Pour garantir l'indice de protection IP lorsque l'accessoire est connecté avec un câble plat, la **forme du câble doit être circulaire**.
 Pour ce faire, il est possible d'utiliser le câble avec un ruban isolant ou une gaine en mousse afin d'obtenir une forme circulaire avec un **diamètre minimum de 6,5 mm**.

The accessory's design is based on the circular-section wiring access.
 To ensure the IP degree of protection when the accessory is wired, you must **convert the diameter of the flat cable to a round cable** when flat cable is used.
 To do so, you can apply insulating tape or foam sleeving to the cable to achieve a circular shape with a **minimum diameter of 6.5 mm**.

Il disegno dell'accessorio mostra l'ingresso di cavi con sezione circolare.
 Per garantire il livello di protezione IP quando l'accessorio ha i cavi collegati, qualora si stia usando un cavo a sezione piatta, è necessario **convertire il cavo da piatto a circolare**.
 Per ottenere una forma circolare e raggiungere un **diámetro di almeno 6,5 mm**, è possibile usare nastro isolante o una guaina in schiuma.

Konstrukcja akcesorium charakteryzuje się dostępem kabla o okrągłym przekroju.
 Aby zagwarantować stopień ochrony IP, gdy akcesorium ma podłączone kable, w przypadku korzystania z płaskiego kabla należy **zmienić jego przekrój z płaskiego na okrągły**.

W tym celu można połączyć kabel z taśmą izolującą lub osłoną piankową, aby uzyskać okrągły kształt o **minimalnej średnicy 6,5 mm**.


Tilbehørets design er basert på tilgang til kabling med sirkulær seksjon.
 For å garantere IP-beskyttelsesgraden når tilbehøret har tilkoblet kabling, er det nødvendig å **transformere diametren på flatkabelen til sirkulær** hvis man bruker flatkabel.
 For å gjøre dette kan man kombinere kabelen med isolasjonstape eller skumhylse for å oppnå en sirkulær form **med en minimumdiameter på 6,5 mm**.

Tillbehörets design är baserad på åtkomst med en kabel med cirkulär sektion.
 Om en platt kabel används är det nödvändigt att **omvandla den platta kabeln till en cirkulär sektion** för att säkerställa IP-klassningen när tillbehöret har kablar anslutna.
 För att uppnå detta kan kabeln kombineras med isoleringstejp eller en skumhylsa för att uppnå en cirkulär form med en **minsta diameter på 6,5 mm**.


Конструкция аксессуара предназначена для подключения кабеля круглого сечения.
 Для обеспечения степени защиты IP при подключении кабеля к аксессуару в случае применения плоского кабеля необходимо **преобразовать его сечение из плоского в круглое**.
 Для этого допускается обмотать кабель изоляционной лентой или использовать пенопластовую трубку, чтобы придать кабелю круглую форму и обеспечить **минимальный диаметр 6,5 мм**.

Tilbehørets design er baseret på adgang for ledninger med cirkulært tværsnit.
 For at garantere IP-beskyttelsesgraden, når tilbehøret har en ledning tilsluttet, er det i tilfælde af brug af en flad ledning nødvendigt at **omdanne den flade lednings diameter til en cirkulær**.
 Dette kan gøres ved at kombinere ledningen med isolerbånd eller et skumrør for at opnå en cirkulær form med en **minimumsdiameter på 6,5 mm**.

يعتمد تصميم الملحق على مدخلات الأسلاك ذات المقطع الدائري.
 لضمان درجة الحماية IP عندما يكون الملحق موصولاً بالأسلاك، في حالة استخدام سلك مسطح، من الضروري **تحويل قطر السلك المسطح إلى دائري**.
 للقيام بذلك، يمكن دمج السلك مع شريط عازل أو غلاف رغوي للحصول على شكل دائري يصل قطره إلى **6,5 مم على الأقل**.



KFA1001/72



Características Técnicas

Características técnicas
 Spécifications techniques
 Data sheet
 Caratteristiche tecniche
 Dane techniczne
 Datablad
 Tekniska egenskaper
 Лист технических данных
 Tekniske spesifikationer



الخصائص التقنية



SIMON, S.A.U. P.O.B 08093 08080 Barcelona Spain | **UKCA a.r. Indele Ltd**, 7 Bell Yard, WC2A 2JR, London
 Importado y comercializado por **Simon Eléctrica de México S.A de C.V.** Calle 5 Lotes 7 y 8 Manzana 10,
 Parque Industrial Toluca 2000, C.P. 50233, Toluca, Estado de México, México. Tel. 722 249 6672
 Customer Technical Support: sat@simon.es Tel: (+34) 651 761 346 Made in Spain / Hecho en España - www.simonelectric.com

B992356 25-09-2025



