

Plaque inclinée voix et données pour 1 élément sans cache anti-poussière pour 2 connecteurs RJ45 graphite Simon K45

RÉF. KB080/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The series Simon K45 presents the plate of voice and data plate without dust cover with 1 element for 2 RJ45 category 5e FTP connectors, suitable for surface or flush mounting. It measures 45x45 mm and a thickness of 25 mm with, in addition to a perfect finishes in graphite, in addition, it is manufactured with thermoplastic components halogen-free, guaranteeing no flame spread, so you can notional in the event of a fire, along with a very low toxicity if any smoke. If you are looking for combining the voice and data plate in vertical enclosures, it would be necessary to use the 90° positioner in order to be able to guide the piece in vertical position. The collection Simon K45 presents the best solutions for those who are looking for the best workplace solutions for your home, and that is that the commitment Simon is to offer the safest and innovative on the market.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

NOMBRE DE MODULES

demi

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

FORMAT

RJ45

TYPE DE PLAQUE

Inclinée

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

7021

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Non inclus dans la plaque voix et données

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Selon L'adaptateur combiné

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Selon L'adaptateur combiné

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 195.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436036307	VOLUME EMBALLAGE 2871375.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 95.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.24
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 155.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.24
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM