

Люк регулируемой глубины на 12 механизмов K45 для установки в бетон цвета графит Simon CIMA

РЕФ. KF1270/14



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Графит

МАТЕРИАЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Механизмы Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Люк, металлическая перегородка, кабель заземления, крепеж и руководство по установке

КЛАСС ETIM

EC000024

ЗАМЕЧАНИЯ

При установке в бетонный пол необходимы монтажные коробки арт. G600 или G66. Используйте декоративную накладку арт. KF1201/8 или S605/14 если не устанавливается элемент напольного покрытия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЖИМОВ

16

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)

+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

КЛАССИФИКАЦИЯ ИК

08

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-МΩ)

>5 МΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP4X

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА

Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ)

1800kg

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - 60 °C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ

12 модулей K45

RAL

7021

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

210 x 300 mm

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

12 постов

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Требуется инструмент

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ

2

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (°C)

+850 °C / 30 с (GWFI, в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ

Посредством фиксации монтажных лапок

УДАЛЕНИЕ РАМЫ

Требуется инструмент

МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В ЛОТОК

Plástica y metálica

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ

Установка в бетонных и фальшполах

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053125205

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

2.2

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

7483280

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

EAN УПАКОВКИ

8421053125205

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

2.2

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ВЫСОТА УПАКОВКИ

79

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

2.2

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

2.2

ШИРИНА УПАКОВКИ

236

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

ДЛИНА УПАКОВКИ

342