

## Caja de pared de superficie con tapa abatible para 3 elementos dobles grafito Simon 500 Cima

REF. 51040003-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Fabricada con material termoplástico libre de halógenos, la serie 500 Cima cuenta en su amplio catálogo con la Caja de pared de superficie con tapa abatible para seis elementos en color grafito. Los componentes que forman su estructura garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Pero esta no es única ventaja de esta caja de superficie, que cuenta con unas dimensiones de 220 x 164 x 100 mm y una capacidad diseñada para 6 y 8 elementos. Gracias a estas características, estamos ante un elemento incluido en multitud de proyectos de obra nueva o reforma en todo tipo de viviendas. Sedes empresas, instalaciones de administraciones públicas y privadas, centros educativos, hospitales, hoteles o espacios destinados a diferentes actividades de ocio ya disfrutan de las ventajas de esta caja.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC002600

### OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

DISPONIBLE EN

3 y 4 elementos dobles

NÚMERO DE ORIFICIOS DE  
SUJECIÓN DE ABRAZADERAS

10

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con  
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

INMUNIDAD  
ELECTROMAGNÉTICA PARA  
CABLEADO VDM

Asegurada mediante la  
instalación del tabique metálico  
en los alojamientos habilitados  
en la caja para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS  
PARA CONEXIÓN A TIERRA

2

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-  
10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  
(V-MΩ)

>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

6

NÚMERO DE ORIFICIOS  
PREPERFORADOS 30 X 50 MM

2

NÚMERO DE ORIFICIOS  
PREPERFORADOS 40 X 80 MM

0

RAL

7021

NÚMERO DE ENTRADAS  
LATERALES

5

VERSIÓN

3 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI  
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería  
suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de  
superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053092255

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

4.69

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053092255

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

120.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.79

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

170.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.79

### LONGITUD EMBALAJE

230.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.79

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

