

Kit Schuko Simon Aqua de superfície para recarga de veículos elétricos IP55 IK08 16A ~3,7kW com tampa de segurança e conexão por parafuso

REF. 0604004-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Kit Schuko Simon Aqua é a solução perfeita para recarregar em casa o seu carro, moto ou scooter elétrico de forma segura, simples e com a garantia de uma solução testada e resistente. Concebido para instalação à superfície, oferece até ~3,7 kW de potência (16A, 250V) em recarga básica no modo 1 e modo 2. A tomada testada para garantir cargas prolongadas está preparada para cargas lentas durante a noite ou enquanto o veículo permanece estacionado durante várias horas. A sua proteção IP55 contra poeira e salpicos, juntamente com a resistência a impactos IK08 e a sua tampa que mantém a tomada protegida quando não está a ser utilizada, tornam-na ideal para garagens privadas ou parques de estacionamento comunitários. Compatível com carregadores portáteis de formato Schuko, requer uma linha dedicada com cabo de 2,5 mm² e disjuntor exclusivo de até 16 A, cumprindo as normas em vigor para uma recarga fiável e segura. Com uma instalação simples e um design pensado para o carregamento doméstico, o Kit Schuko Simon Aqua apresenta-se como uma alternativa económica e segura em relação às tomadas convencionais que não estão preparadas para a procura energética dos veículos elétricos, perfeita para quem procura melhorar a segurança da sua casa.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

Uma só tomada por linha dedicada com cabos de 2,5 mm² de secção e com interruptor automático exclusivo de até 16 A, no máximo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

MONOBLOCO

Sim

TIPO DE CONECTOR

Schuko

INTENSIDADE (A)

16 A

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FUNÇÃO DE INTERCOMUNICAÇÃO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

+5...+40

FORMATO

Schuko

CLASSIFICAÇÃO IP

IP55

RAL

7035

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO (V~)

250 V~

CLASSIFICAÇÃO IK

08

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053383278	0.16	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1836250.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053383278	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.25
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	113.00	0.16
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.25	125.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	130.00	