

Placa embellecedora para 1 conector SUB-D9 (VGA/Puerto serie) de 1 elemento blanco Simon K45

REF. K100/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora para un conector SUB-D9 (VGA / Puerto de serie) de un elemento, en color blanco y perteneciente a la serie Simon K45. Esta placa incluye alojamientos para la fijación del conector mediante tornillería con perfil hexagonal para conectores SUB-D, aunque no se incluye el conector, sino que tendrás que adquirirlo por separado. Esta placa es apta para instalar en superficie o empotrada, en lugares con temperaturas situadas entre los -5 y los 60°C, aunque también puede soportar temperaturas superiores. Sus dimensiones son de 45 x 22,5 x 8,5 mm y ha sido fabricada en material termoplástico totalmente libre de halógenos, que lo que permite es que no se propague el humo (en caso de incendio) y que no existan niveles altos de toxicidad (si tuviera lugar emisión de humos). Para limpiar esta placa embellecedora Simon K45 debes utilizar un paño seco y suave para que así se mantenga en perfectas condiciones y funcione a la perfección.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector SUB-D9

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye alojamientos para la fijación del conector mediante tornillería con perfil hexagonal para conectores SUB-D No se incluye el conector (debe adquirirse por separado)

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

Versiones con conector VGA de conexión a tornillo y por soldadura

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

SUB-D9

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

RAL

9003

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.005	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 544320
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436038097	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 54432	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.1
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 72	PESO NETO EMBALAJE 0.1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.005	ANCHO EMBALAJE 72	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 105	