

Kit arrière pour 2 éléments avec 1 prise Schuko, 1 interrupteur va-et-vient et 1 prise USB de 2,1 A dotée du système SmartCharge Simon 100

RÉF. 10010206-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Conçu pour accueillir deux modules et doté d'un interrupteur va-et-vient à bouton-poussoir, d'une prise USB et d'une prise Schuko, ce kit arrière se démarque par sa fonctionnalité et de sa simplicité hors du commun. Il a été pensé spécialement pour s'intégrer aux projets les plus complets et ambitieux, et pour faciliter l'installation grâce à des mécanismes simples et intuitifs.

Ce produit se compose d'une prise Schuko d'une intensité maximale de 16 A, d'un interrupteur va-et-vient à bouton-poussoir d'une intensité de 10 AX ainsi que d'une prise USB d'une intensité de 2,1 A. Il est rapide et simple à installer. Et pour cause, la prise Schuko et l'interrupteur sont dotés d'un système de raccordement par sectionnement (1-click®), grâce auquel il n'est pas nécessaire de dénuder les câbles. En revanche, la prise USB est raccordée à l'aide de vis. Il convient de noter que la touche est un bouton-poussoir à bascule, ce qui contribue à embellir l'appareil

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, support et instructions

CLASSE ETIM

EC002846

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
2 éléments

FORMAT
Schuko,USB

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
10 AX

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Bouton poussoir à
bascule/Insertion

MONOBLOC
Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

CARACTÉRISTIQUES USB
10W

INTENSITÉ USB (A)
2,1 A

TENSION USB (V~)
5 Vdc

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053147795

POIDS NET DU PRODUIT

0.25

LONGUEUR EMBALLAGE

158.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053147795

VOLUME EMBALLAGE

1042800.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

252.80

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.25

LARGEUR EMBALLAGE

88.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.25

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

GRM