Монтажная коробка для влагостойкой основы IP66 под установку в бетонный пол Simon K45

РЕФ. **KGE170/23**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Серый

МАТЕРИАЛ
Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ
Влагостойкие основы IP66 арт. KSE Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Монтажная коробка, защитная крышка и руководство по установке

КЛАСС ETIM
EC000114

ЗАМЕЧАНИЯ
Для соединения нескольких монтажных коробок между собой применяется скоба арт. ACSE

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОСТУПНО В
Монтажные коробки в бетонный и фальшпол

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+90° C

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+70°C (в соответствии с IEC 60670)

КЛАССИФИКАЦИЯ IK
07,08

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP66

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ)
1.000 kg

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -25 до +60° C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (°C)
+650 °C (согласно стандарта IEC 60670)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Путем фиксации монтажной коробки бетонной смесью

МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В ЛОТОК
Plástica

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Для монтажа при заливке бетонного пола

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8426436037915

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.30

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.38

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.38

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436037915

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
77.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
137.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
137.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
1445213.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.35

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.38

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM