

## Downlight 725.23 Encastrado WW General Alumínio

REF. 72523033-983



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Este Downlight pertence à gama de iluminação de interiores 725 da marca Simon e é de categoria A. O Downlight 725.23 Advance está dotado com uma ótica GENERAL que fornece luz quente (WW) a qualquer lugar onde se localize. Tem uma temperatura de cor de 3.100 K, 1.200 lumens e 14 watts, e precisa de uma fonte de alimentação energética de 100-240 volts e 50/60 hertz de frequência. Seu sistema de controlo é muito simples, consistindo no clássico ON/Off e sua instalação, também muito simples, se faz mediante encastramento em paredes e tetos. Isto, junto com seu bonito acabamento cor alumínio, fazem que fique bem integrado no ambiente e contexto decorativo de qualquer lugar onde se situe, acrescentando um toque de modernidade à divisão. Além disso, segundo as necessidades de iluminação do local ou departamento onde se instale, pode-se combinar com outros downlights de iguais características. Suas medidas são de 165 x 51 milímetros, e está desenhado para ser capaz de resistir temperaturas muito baixas ou altas que oscilam entre os -15 e o 40 graus centígrados, sem perder por isso nada de funcionalidade.

#### APLICAÇÃO

Iluminação geral

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

86 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### LÚMENS (LM)

1200 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### LÚMENS/W

1200 lm/14W

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Geral

### TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

WW

### POTÊNCIA (W)

14 W

### CRI

80.00

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

101

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053116838               | VOLUME EMBALAGEM<br>3.04              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>80.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.51  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>195.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.51        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.51           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>195.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |