

## Kit em cima da mesa completo com carregador 2xUSB, 3 schukos e placa para 2 conetores RJ45 alumínio Simon 400

REF. 42523020-133



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A série Simon 400 destaca por suas funções vanguardistas, seu design e sua segurança. A segurança anti-incêndios que oferecem os produtos desta série é simplesmente excepcional, suas fixações e tampas estão fabricadas em materiais sem halogéneos e em termoplástico autoextinguível o que evita tanto a propagação da chama como a criação de fumos tóxicos. Fabricado em metal com um acabamento em alumínio estamos perante um kit de sobre mesa completo com carregador 2 x USB, 3 bases de tomada schuko e uma placa para 2 conetores RJ45. A série 400 oferece-te a possibilidade de instalar tuas conexões onde mais se precisam e sem necessidade de longos cabos pelo chão, graças a seu sistema de elevação manual poderemos ocultar de uma maneira rápida e eficaz. As dimensões deste kit para 5 elementos são de 250 x 120 x 80 milímetros, fabricado para uma voltagem de 250 volts e uma intensidade de 16 amperes.

### ACABAMENTO

Alumínio

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

### FORMATO

Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL

9006

### NÚMERO DE JANELAS RJ45

2

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

### NÚMERO DE TOMADAS

3 bases para circuito de corrente padrão

### NÚMERO DE CARREGADORES USB

1

### VERSÃO

5 elementos

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 16 e 40 mm

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2014/30/UE EMC;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50173-1:2011;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;EN 60950-1:2006;EN 60950-1:2006 A11:2009;EN 60950-1:2006 A1:2010;EN 60950-1:2006 A12:2011;EN 60950-1:2006 A2:2011\*3;ETSI-EN 301489-34 V1.4.1;IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053195963                  | 0.85                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 3562500.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053195963                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 300.00                             | 0.85                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.85                           | 125.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 95.00                              |                             |