

Proyector 640.32 Superficie NW Spot Negro

REF. 64032038-284



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Línea 640.32 de proyectores Simon, responde a as aplicaciones avanzadas de retail, museos, exposiciones y zonas generales. Sus condiciones de durabilidad que garantizan más de 30000 hs de encendido, los hacen indicados para todas las necesidades de iluminación dirigida. Su óptica Wide Flood garantiza un haz de luz a 40° y una perfecta combinación entre confort visual y no deslumbramientos. Además, tratándose de iluminación general, están indicados para la iluminación de sectores comerciales, entornos de oficina y zonas administrativas. Su luz se mantiene inalterable ya que el nivel de luminosidad no decae con el tiempo. Se garantiza una iluminación uniforme de las superficies verticales. De esa manera se asegura al diseñador un conjunto de herramientas de iluminación eficiente. Se trata de un Proyector 640.32 suspendido. De Superficie óptica Wide Flood. Temperatura del color de 4000 K (NW) Tipo SPOT, acabado en negro. Categoría A. 30.000 h a 25°C. 120-240 V 50/60 Hz. Encendido ON-OFF. Peso de la luminaria 0.6 kg. Dimensiones 145x75(ø)mm. Exento de la seguridad fotobiológica.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

900 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

900 lm/9W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

ÓPTICAS

Spot

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

9 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

NW


VIDA ÚTIL

50.000 h


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053141243	KGM	3000000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053141243	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	100.00	0.50
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	150.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.59	200.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.50	MMT	