

## Proyector 740.01 Carril 4000K Spot Blanco

REF. 74001030-284



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 4000K Spot Blanco es un proyector ideal tanto para iluminación general en instalaciones de retail o locales comerciales como para crear iluminación de acento jerarquizando elementos en espacios de gran tamaño con otros muchos elementos. Su instalación de tipo carril hace posible su colocación de manera muy sencilla en todo tipo de espacios, ideal para cuando hay que instalar varios proyectores.

Este proyector destaca especialmente por la eficiencia lumínica que logra alcanzar (91,5) con sus 20W de potencia. Y es que emite hasta 1830 lúmenes, una cifra muy elevada teniendo en cuenta que es ligeramente inferior a la de otros proyectores con 30W de potencia existentes en el mercado. La vida útil de la luminaria es además muy elevada, con al menos 30000 horas de emisión de luz a 25°.

También podemos destacar que emite una potente luz blanca de tipo neutro gracias a que cuenta con una temperatura de color de 4000 K. O su elegante y discreto color blanco con pintura texturizada, que cubre su cuerpo fabricado en aluminio de la máxima calidad. Ofrece además una óptica de tipo Spot con un ángulo de apertura del haz de luz de 15 grados como máximo.

### APLICACIÓN

Iluminación de  
acento, Iluminación general

### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CRI

80.00

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### TIPO DE COLOR

NW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

### LÚMENES (LM)

1830 lm

### LÚMENES/W

1830lm/20W

### ÓPTICAS

Spot

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### POTENCIA (W)

20 W

### VIDA ÚTIL

30 000 h

### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### ROTATION ICONS



### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

## NORMATIVA

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215425

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053215425

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

250.00

### ANCHO EMBALAJE

136.00

### LONGITUD EMBALAJE

136.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

### PESO NETO EMBALAJE

0.60

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM