

Conetor VGA HD15 fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. K100A/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conetor em cor alumínio da série Simon K45. É um conetor VGA HD15 fêmea e que conta com uma placa embelezadora. O seu tipo de ligação de bornes é de soldadura e funciona em inserção. O comprimento máxima recomendada do cablagem a utilizar com este conetor é de 20 metros e é um conetor adequado para utilizar tanto em superfície como para encastrar. É um conetor que pode-se instalar em divisões com uma temperatura entre os 5 e os 40°C, ainda que suporta temperaturas máximas entre 5 a 40°C. O conetor da série Simon K45 é fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e autoextinguível. Este material é perfeito em casos de incêndio e de emissão de fumos, já que garante a não propagação das chamas e que a toxicidade não seja alta. As suas dimensões são de 22,5 x 45 mm e para limpá-lo, utiliza um pano seco e suave e esquece-te dos panos e/ou detergentes que sejam abrasivos e que contenham qualquer nível de cloro em sua fórmula.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor VGA HD15 fêmea

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 20 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

VGA

NÚMERO DE CONTATOS

15

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1/2 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

10

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
140.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436046238

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
45.57

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.54

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM