

Luminaria estanca 780 IP65 5000K 1.5 2C DL

REF. 78038333-885



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La luminaria estanca 780 fabricado con cuerpo de extrusión de PC es perfecto para iluminar parkings, industrias, pasos subterráneos, zonas de almacenaje, locales húmedos...etc. Esta versión equipa 2 conectores para la instalación en serie de las luminarias, cableado interno en paralelo para evitar fallos en serie de la instalación. Gracias a la tecnología LED permite un encendido instantáneo y evita el parpadeo de la fuente luminosa. La luminaria cuenta con protección IP65 e IK08, disponible en 3 medidas diferentes y versiones con regulación 1-10V / DALI.

ACABADO

Gris

MATERIAL

Polycarbonato

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Polycarbonate

APLICACIÓN

Iluminación de parkings, Iluminación para industria

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES/W

5900 lm/50W

CLASIFICACIÓN IK

08

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ÓPTICAS

General

CLASIFICACIÓN IP

IP65

L70 (°C)

54.000 h a 25^a

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 35 °C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

>0.9

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

TIPO DE COLOR

CW

POTENCIA (W)

50 W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

5000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

118 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h


CONTROL

DALI


LÚMENES (LM)

5900 lm


PROTECTION ICONS






CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS




POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



DIFFUSER ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie / Pared / Suspendido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053225400

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

6249600.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053225400

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.24

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

1550.00

PESO NETO EMBALAJE

1.12

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

64.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

1.24

LONGITUD EMBALAJE

63.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.12

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT