

Conector Displayport 2.0 hembra-hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K132A/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon actualiza su gama de conectores multimedia para K45 y S400. En esta ocasión, estamos ante el nuevo conector Displayport versión 2.0, con un formato hembra-hembra para que tengamos una conexión directa y sin manipulación, ahorrándonos tiempo en nuestra instalación. Tiene un ancho de banda total de hasta 80Gbps, soporta resoluciones hasta 16K de 60Hz o dos pantallas 8K a 120Hz sin compresión, soporte completo para HDR10 y mayor profundidades de color sin necesidad de DSC y mutlimonitor mejorado. Incorporada en una placa embellecedora blanca, permite el clipaje a cualquier envoltente de la gama K45, además de Simon 500 Cima mediante el adaptador de gama.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Polycarbonato

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima)

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Asegúrate de que el conector sea compatible con la envoltente K45 o el adaptador 500 Cima, evitando dobleces en los latiguillos y alejando la instalación de fuentes de interferencia.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FORMATO

DisplayPort

NÚMERO DE MÓDULOS

1

NÚMERO DE CONECTORES

1

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

TIPO DE CONECTOR

DisplayPort

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RAL

9016

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CONECTOR

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE FIJACIÓN

Clipaje directo

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

MARCADO EAC

No

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8421053341087	0.02	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	648000.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053341087	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.06
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMT	76.00	0.02
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	88.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.06	88.00	