

Detector de presencia y luminosidad de superficie On/Off 24m negro

REF. 89218136-138



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

500 W

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

CLASE ETIM

EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

POTENCIA MÁXIMA (W)

2000

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

CLASIFICACIÓN IP

IP54

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

RANGO APROXIMADO (M)

24 m

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 60 min

TIPO

PIR

CONTROL

On/Off

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053342824

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.337

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053342824

VOLUMEN EMBALAJE

1579500

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.337

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.257

ALTURA EMBALAJE

130

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

135

ANCHO EMBALAJE

90

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.257