

Projecteur 889 200W 3000K

RÉF. 88935038-883



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Projecteur LED d'extérieur pour l'éclairage des vitrines et des façades, robuste, orientable et conçu pour un haut rendement dans les applications commerciales. Disponible en différentes puissances, le projecteur d'extérieur 889 permet de sélectionner le modèle approprié en fonction de la hauteur de montage, de la surface à éclairer et du niveau d'impact souhaité. Type d'installation : En saillie. Optique : 110. Température de couleur : 3000K. Puissance : 200W. Lumens : 18000lm. Efficacité : 90lm/w. Degré de protection IP : IP65. Alimentation : 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 406 mm x 333 mm x 47 mm.

APPLICATION

Éclairage mural, Éclairage industriel, Zones commerciales

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

05

CLASSIFICATION IP

IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-25...+50

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CONTRÔLE

On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

90 lm/W

LUMENS (LM)

18000 lm

OPTIQUES

Symétrique

PUISSANCE (W)

200 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Saillie / Mur

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053440339

POIDS NET DU PRODUIT

2.29

LONGUEUR EMBALLAGE

430.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053440339

VOLUME EMBALLAGE

18812500.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

350.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

4.79

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.39

LARGEUR EMBALLAGE

125.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.29

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM