

Luminaria industrial 816.41 CW General DALI

REF. 81641338-785



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon ofrece una excelente alternativa de iluminación general para alturas entre 5 y 9 m. Ideal para la iluminación homogénea de grandes superficies, como polideportivos, fábricas, almacenes, farmacéuticas, industria alimentaria, hangares. La luminaria suspendida de la gama Simon 816, cumple con todos los requisitos para solucionar un problema de iluminación directa. La ficha técnica muestra la curva fotométrica y el cono lumínico, que se envían hacia abajo en un ángulo de 60 grados permitiendo una zona de amplia visibilidad. Iluminación interior, Luminaria industrial 816.41 CW General DALI. Categoría B, temperatura del color frío CW: 5000 k, General 20000 lm/160W, 50.000 h a 250 C. Colocación mediante cadenas, no incluidas. Está exenta de la prueba de seguridad fotobiológica. Ofrece una intensidad lumínica en la zona de trabajo que garantiza la visión clara y nítida. El sistema de encendido DALI es un interfaz de comunicación digital y direccionable para sistemas de iluminación. Este sistema es un estándar internacional, de acuerdo con la norma IEC 62386, que asegura la compatibilidad e intercambiabilidad entre equipos de diferentes fabricantes. El material es aluminio y Policarbonato, acabado en negro. Estos materiales consiguen una luz homogénea, y una buena relación entre confort visual, estética y rendimiento.

APLICACIÓN

Iluminación general, Iluminación intensiva

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001716

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

125 lm/W

CLASIFICACIÓN IK

08

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

20000 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP65

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

LÚMENES/W

20000 lm/160W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 40 °C

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

ÓPTICAS

General

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

128.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

5000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

100°

POTENCIA (W)

160 W

CONTROL

DALI


TIPO DE COLOR

CW


VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

CE + CLASS I + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053194676

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

33516000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053194676

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

5.9

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

190

PESO NETO EMBALAJE

4.8

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

420

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

5.9

LONGITUD EMBALAJE

420

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.8

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT