

**Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento e 2 conetores RJ45 de categoria 6 UTP preto
Simon K45**

REF. KB8096U/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Gama Simon K45 está pensada para permitir os elementos de proteção da linha completa de segurança da marca Simon. Isso lhe garante máxima segurança. Para as pessoas, e para as instalações. Isto último se consegue mediante a separação constante de todas as cablagens: eletricidade, voz, dados e multimédia. Dessa forma evitam-se as energias eletromagnéticas que poderiam produzir interferências. As placas de voz e dados da gama K45 estão especialmente desenhadas para sua montagem em envoltórios da Gama K45 de SIMON CONNECT, mediante encaixe direto. Trata-se neste caso de uma Placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira de 1 elemento e 2 conetores RJ45 de categoria 6 UTP. Acabamento preto, gama Simon K45. Compatível com conetores Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Inclinada. Conexão com ferramenta de inserção. Placa com 1 e 2 conetores RJ45. Em caso de combinar a placa de envoltórios e dados em invólucros verticais (minicolunas, colunas, Teleblock, canais porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa em posição vertical. Dimensões 45 x 45 mm x 46,5 mm. Admite Cablagem 22-26 AWG. Componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Adequado para superfície e encastrar. Sistema anticorrosão e resistência às temperaturas extremas (-5 a +60° C). Limpar com um pano suave e seco. Fácil manutenção.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envoltórios SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltórios Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó, módulos diretos para encaixe de conector e conetores RJ45 de categoria 6 UTP

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltórios vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
Cablagem 22-26 AWG

DISPONÍVEL EM
Placa com 1 e 2 conetores RJ45

CONEXÃO RJ45
Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR
Categoria 6 UTP

CONECTORES RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Sim

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Inclinada

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Fornecidos com a placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.04	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2871375.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436040342	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
287138.00	10	0.35
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	95.00	0.35
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.04	155.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	195.00	