

Accesorio X-Less 1 Luminaria pared LOOP

REF. 99921109-199



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Trimless unitario circular. Innovador sistema patentado de unión de la luminaria con tabiques y falsos techos que asegura una sencilla y rápida aplicación e instalación sobre la superficie. Permite crear series de luminarias utilizando el mínimo espacio posible entre ellas. Equipo no incluido.

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

DIMENSIONES DEL EMBALAJE

(MM)

90x115x169 mm

CLASE ETIM

EC002556

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

No

CLASE ELÉCTRICA

II

PROTECTION ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

NORMATIVA

MARCADO EAC

Sí

MARCADO ECORRAE

No


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053285701

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

10.75

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053285701

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.94

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

105.00

PESO NETO EMBALAJE

0.94

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

320.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.94

LONGITUD EMBALAJE

320.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.94

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT