

LedFlex 810.37 RGB + 2700K IP65

REF. 81037100-902



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La LedFlex 810.37 RGB + 2700K IP65 es capaz de aportar una gran variedad de colores con una potencia lumínica de 4665 lúmenes necesitando únicamente 96 vatios. Gracias a su óptica General la optimización de la luz es total. Destaca por su escaso mantenimiento y larga vida útil ya que su l70 es de 30.000horas.

Descubre todas las alternativas que te ofrece su tipo de color RGB + WW con una temperatura de color 2700° K. Su instalación por perfilería es muy sencilla gracias a flexibilidad y su diseño extraplano. Las dimensiones son de 1 metros de longitud, 0,012 metros de ancho y 0,0045 de alto. Su peso es de 0,3 kilogramos, perfecto para instalar en contornos y foseados.

Diseñada para interiores o exteriores cubiertos posee una gran resistencia a la condensación y su intervalo de temperatura es -20°C a 40°C.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP65

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

4665 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

4665 lm/96W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

RGB,Luz blanca cálida

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

48,6 lm/W

POTENCIA (W)

96 W


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202975

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053202975

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

411

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

20

PESO NETO EMBALAJE

0.411

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

240

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.411

LONGITUD EMBALAJE

250

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.411

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT