

RELE FOTOELE RM10 PLUS 220V 50/60HZ TW

REF. R4121200



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico de engenharia

COMPATIBILIDADE

Tomada para relé fotoelétrico
B10P e B10A

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000189

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO DE CABO PERMITADA (MM)	MANUTENÇÃO	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
De 1,5 mm	Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.	-5 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS	TIPO DE MECANISMO	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
1 elemento	Eletrônico microcontrolado	50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO	TIPO DE INSTALAÇÃO	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Horizontal	Apto para superfície	Inserção

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
NBR 5123

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
7899191917197	UNITÁRIA	5.6
	KGM	
PESO BRUTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
UNITÁRIA	UNITÁRIA	40
0.14	0	
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	17899191917194	0
COMPRIMENTO EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA	0	KGM
0		LARGURA DA EMBALAGEM
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	0
0.14	0	
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
0	0	